

## ATV 11 - Unidades de ventilación 26 m<sup>3</sup>/hr



Características	Ud.	ATV1000U_MPX	ATV1100U_MPX	ATV1101U_MPX	ATV1112U_MPX	ATV1124U_MPX
Caudal de aire (soplado libre)	m3/h	-	26 (30)		26	
Caudal de aire con salida de filtro	m3/h	-	15 (18)		15	
Alimentación	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	12DC	24DC
Dimensiones AxAxP	mm	114x114x27	114x114x73		114x114x60	
Potencia	W	-	13 (12)		3	4
Consumo actual	A	-	0.10 (0.08)	0.14 (0.12)	0.25	0.16
Tipo de protección	-	-	impedancia			
Enlace	-	-	abrazadera de resorte de 3 polos *		abrazadera de muelle de 2 polos *	
Ciclo de uso	-	-	100%			
Temperatura de funcionamiento	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Grado y clase de protección	-	IP54	IP54 / Clase I			
Ruido	dB(A)	-	30 (35)		35	
Dirección del flujo de aire	-	-	reversible, estándar de exterior a interior			
Soporte de rotación	-	-	ball			
Tela filtrante EN779	-	G2	G2			
Vida media (a 40°C)	hr	-	50 000			
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035				
Espesor de la chapa cuadrada	mm	-		1.2 - 2.4		-
Junta	-	espuma				
Peso (con embalaje)	kg	0.09(0.11)	0.41(0.46)		0.20(0.25)	
Dimensiones del embalaje AxAxP	mm	125x125x35	125x125x80			
Montaje	-	liberación rápida				
Cumplimiento/certificaciones	-	CE				

\* 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

### Versiones

Código UL-final	U
IP 55 - código final	X_MPX

### Accesorios

Filtro de repuesto	ATVF1_MPX
Filtro de repuesto, alta eficiencia	ATVF1X_MPX
Termostato 0-60°C, normalmente abierto	THV2_MPX
Tapa de protección para IP56	HPS115U

