

## ATV 22 - Unidades de ventilación 58 m<sup>3</sup>/hr



Características	Ud.	ATV2000U_MPX	ATV2200U_MPX	ATV2201U_MPX	ATV2224U_MPX	ATV2248U_MPX
Caudal de aire (soplado libre)	m <sup>3</sup> /h	-	58(64)		58	
Caudal de aire con salida de filtro	m <sup>3</sup> /h	-	43(48)		43	
Alimentación	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC
Dimensiones AxAxP	mm	150x150x37		150x150x86		
Potencia	W	-	22 (21)		9	13
Consumo actual	A	-	0.14(0.12)	0.26(0.24)	0.37	0.27
Tipo de protección	-	-	impedancia			
Enlace	-	-	abrazadera de resorte de 3 polos *		abrazadera de muelle de 2 polos *	
Ciclo de uso	-	-	100%			
Temperatura de funcionamiento	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Grado y clase de protección	-	IP54	IP54 / Clase I			
Ruido	dB(A)	-	43 (49)		45	
Dirección del flujo de aire	-	-	reversible, estándar de exterior a interior			
Soporte de rotación	-	-	rodamientos			
Tela filtrante EN779	-	-	G3			
Vida media (a 40°C)	hr	-	50 000			
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035				
Espesor de la chapa cuadrada	mm	1.2 - 2.4				
Junta	-	espuma				
Peso (con embalaje)	kg	0.18(0.23)	0.76(0.83)		0.48(0.55)	
Dimensiones del embalaje AxAxP	mm	165x165x45		165x165x90		
Montaje	-	liberación rápida				
Cumplimiento/certificaciones	-	CE				

\* 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Versiones				
Código UL-final			U	
Código de finalización IP55			X_MPX	
Accesorios				
Filtro de repuesto			ATVF2_MPX	
Filtro de repuesto, alta eficiencia			ATVF2X_MPX	
Termostato 0-60°C, normalmente abierto	-		THV2_MPX	
Tapa de protección para IP56			HPS150U	

