

ATV 42 - Unidades de ventilación m³/hr



Características	Ud.	ATV4000U_MPX	ATV4200U_MPX	ATV4201U_MPX	ATV4224U_MPX	ATV4248U_MPX
Caudal de aire (soplado libre)	m ³ /h	-	125 (135)		125	
Caudal de aire con salida de filtro	m ³ /h	-	102 (112)		102	
Alimentación	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC
Dimensiones AxAxP	mm	250x250x38	250x250x107			
Potencia	W	-	22 (21)		9	13
Consumo actual	A	-	0.14 (0.12)	0.26 (0.24)	0.37	0.27
Tipo de protección	-	-	impedancia			
Enlace	-	-	terminal de muelle de 3 polos*		abrazadera de resorte de 2 polos*	
Ciclo de uso	-	-	100%			
Temperatura de funcionamiento	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Grado y clase de protección	-	IP54	IP54 / Clase I			
Ruido	dB(A)	-	43 (49)		45	
Dirección del flujo de aire	-	-	reversible, estándar de exterior a interior			
Soporte de rotación	-	-	rodamientos			
Tela filtrante EN779	-	G3				
Vida media (a 40°C)	hr	-	50 000			
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035				
Espesor de la chapa cuadrada	mm	1.2 - 2.4				
Junta	-	espuma				
Peso (con embalaje)	kg	0.52(0.62)	1.30(1.50)		1.00(1.20)	
Dimensiones del embalaje AxAxP	mm	270x270x47	270x270x165			
Montaje	-	liberación rápida				
Cumplimiento/certificaciones	-	CE				

* 0,5-2,5 mm²

Versiones						
Código UL-final	U					
Código de finalización IP55	X_MPX					
Accesorios						
Filtro de repuesto	ATVF4_MPX					
Filtro de repuesto, alta eficiencia	ATVF4X_MPX					
Termostato 0-60°C, normalmente abierto	-	THV2_MPX				
Tapa de protección para IP56	HPS250U					

