

## ATV 43 - ATV 44 - Unidades de ventilación 255-410 m<sup>3</sup>/hr



Características	Ud.	ATV4000U_MPX	ATV4300U_MPX	ATV4301U_MPX	ATV4324U_MPX	ATV4348U_MPX	ATV4400U_MPX	ATV4401U_MPX
Caudal de aire (soplado libre)	m <sup>3</sup> /h	-	255 (290)		255		410 (445)	
Caudal de aire con salida de filtro	m <sup>3</sup> /h	-	202 (235)		202		280 (302)	
Alimentación	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC	230 / 50-60	115 / 50-60
Dimensiones AxAxP	mm	250x250x38	250x250x128				250x250x136	
Potencia	W	-	40 (38)		26	33	70 (90)	
Consumo actual	A	-	0.17 (0.16)	0.34 (0.32)	1.08	0.68	0.40 (0.38)	0.80 (0.76)
tipo de protección	-	-	térmica		impedancia		térmica	
Enlace	-	-	abrazadera de resorte de 3 polos *		abrazadera de muelle de 2 polos *		abrazadera de resorte de 3 polos *	
Ciclo de uso	-	-	100%					
Temperatura de funcionamiento	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)						
Grado y clase de protección	-	IP54	IP54 / Clase I					
Ruido	dB(A)	-	53 (58)		61		65 (68)	
Dirección del flujo de aire	-	-	reversible, estándar de exterior a interior					
Soporte de rotación	-	-	rodamientos					
Tela filtrante EN779	-	G3						
Vida media (a 40°C)	hr	-	50 000					
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035						
Espesor de la chapa cuadrada	mm	1.2 - 2.4						
Junta	-	espuma						
Peso (con embalaje)	kg	0.52(0.62)	1.72(1.92)		1.53(1.73)		2.74(2.94)	
Dimensiones del embalaje AxAxP	mm	270x270x47		270x270x165				
Montaje	-	liberación rápida						
Cumplimiento/certificaciones	-	CE						

\* 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Versiones							
Código UL-final	U						
Código de finalización IP55	X_MPX						
Accesorios							
Filtro de repuesto	ATVF4_MPX						
Filtro de repuesto, alta eficiencia	ATVF4X_MPX						
Termostato 0-60°C, normalmente abierto	-	THV2_MPX					
Tapa de protección para IP56	HPS250U (válido para atv4300-4301-4324-4348)				HPS325U (válido para los códigos atv4400-4401)		

