

## ATV 54 - ATV 55 - Unidades de ventilación 550-700 m<sup>3</sup>/hr



Características	Ud.	ATV5000U_MPX	ATV5400U_MPX	ATV5401U_MPX	ATV5500U_MPX
Caudal de aire (soplado libre)	m <sup>3</sup> /h	-	550 (620)		700 (770)
Caudal de aire con salida de filtro	m <sup>3</sup> /h	-	405 (450)		520 (575)
Alimentación	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	230 / 50-60
Dimensiones AxAxP	mm	325x325x42	325x325x140		325x325x154
Potencia	W	-	70 (90)		130 (180)
Consumo actual	A	-	0.40 (0.38)	0.80 (0.76)	0.55 (0.81)
Tipo de protección	-	-	térmica		
Enlace	-	-	terminal de muelle de 3 polos*		terminal de muelle de 3 polos*
Ciclo de uso	-	-	100%		
Temperatura de funcionamiento	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)			
Grado y clase de protección	-	IP54	IP54 / Clase I		
Ruido	dB(A)	-	65 (68)		72 (73)
Dirección del flujo de aire	-	-	reversible, estándar de exterior a interior		
Soporte de rotación	-	-	rodamientos		
Tela filtrante EN779	-	G3			
Vida media (a 40°C)	hr	-	50 000		
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035			
Espesor de la chapa cuadrada	mm	1.2 - 2.4			
Junta	-	espuma			
Peso (con embalaje)	kg	0.90(1.04)	3.00(3.25)		3.55(3.80)
Dimensiones del embalaje AxAxP	mm	340x340x50	340x340x180		
Montaje	-	de liberación rápida			
Cumplimiento/certificaciones	-	CE			

\* 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Versiones				
Código UL-final			U	-
Código final IP55			X_MPX	
Accesorios				
Filtro de repuesto			ATVF5_MPX	
Filtro de repuesto, de alta eficiencia			ATVF5X_MPX	
Termostato 0-60 °C, normalmente abierto		-	THV2_MPX	
Tapa de protección para IP56			HPS325U	

