

STHT - Calentadores 25-150W

CALENTADORES PTC TOUCH SAFE

Diseño optimizado para una menor temperatura superficial y una mayor transferencia de calor.



Características	Ud.	STHT25_MPX	STHT50_MPX	STHT75_MPX	STHT100_MPX	STHT150_MPX
Potencia	W	25	50	75	100	150
Alimentación	V	120-240V AC o DC				
Corriente inicial de arranque	A	2.5	3.5	4	5	9.5
Fusible retardado	A	4	4	6.3	8	10
Elemento calefactor	-	PTC autoajustable				
Enlace	-	terminal de 2 polos 2,5 mm ²				
Clase de protección	-	Clase II				
Grado de protección	-	IP20				
Temperatura de funcionamiento	°C (°F)	-45/+70 (-49/+158)				
Temperatura de almacenamiento	°C (°F)	-45/+80 (-49/+176)				
Disipador térmico	-	perfil de aluminio extruido y anodizado				
Montaje	-	en guía DIN de 35 mm EN50022				
Instalación	-	en posición vertical				
Dimensiones AxAxP	mm	125x41x41		140x63x70		220x63x70
Peso (con embalaje)	kg	0.16 (0.19)		0.42 (0.46)		0.66 (0.72)
Cumplimiento/certificaciones	-	CE-UL Archivo n.º E301228				
*a temperatura ambiente 20° C (68 °F)						
Accesorios						
Termostato NC 0-60 °C				THR2_MPX		
Termostato doble NC 0-60° NA 0-60°				THR22_MPX		

