


TMX - Calentadores ventilados 150-400W

CALENTADORES PTC VENTILADOS

Calentador súper compacto y ligero.
Elemento calentador PTC.
Carcasa de plástico y abrazaderas de muelle.



Características	Ud.	TMX150_ MPX	TMX150.10_ MPX	TMX250_ MPX	TMX250.10_ MPX	TMX300_ MPX	TMX300.10_ MPX	TMX400_ MPX	TMX400.10_ MPX
Potencia	W	150	150	250	250	300	300	400	400
Alimentación	V/Hz	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60
Fusible retardado (recomendado)	A	6.3	10	6.3	10	6.3	10	6.3	10
Enlace	-	Abrazaderas de muelle							
Clase de protección	-	Clase II							
Grado de protección EN60529	-	IP20							
Temperatura de funcionamiento	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Temperatura de almacenamiento	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Caudal de aire	m³/h	30 (boca libre)							
Montaje	-	en guía DIN de 35 mm EN50022							
Instalación	-	en posición vertical							
Dimensiones AxAxP	mm	88x66x97							
Peso (con embalaje)	kg	0.36 (0.4)							
Cumplimiento/certificaciones	-	CE-UL  Archivo n.º E301228							
*a 20°C (68°F) temperatura ambiente									
Accesorios									
Termostato NC 0-60 °C									THR2_MPX
Termostato doble NC 0-60° NA 0-60°									THR22_MPX

