

ATV 42 - Groupes de ventilation 125 m³/hr



Caractéristiques	Unité	ATV4000U_MPX	ATV4200U_MPX	ATV4201U_MPX	ATV4224U_MPX	ATV4248U_MPX
Débit d'air (à bouche libre)	m ³ /h	-	125 (135)		125	
Débit d'air avec filtre en sortie	m ³ /h	-	102 (112)		102	
Alimentation	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC
Dimensions HxLxP	mm	250x250x38	250x250x107			
Puissance	W	-	22 (21)		9	13
Consommation de courant	A	-	0.14 (0.12)	0.26 (0.24)	0.37	0.27
Type de protection	-	-	impédance			
Raccordement	-	-	borne à ressort 3 pôles*		borne à ressort 2 pôles*	
Cycle d'utilisation	-	-	100%			
Température d'utilisation	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Degré et classe de protection	-	IP54	IP54 / Classe I			
Bruit	dB(A)	-	43 (49)		45	
Direction du flux d'air	-	-	réversible, standard de l'extérieur vers l'intérieur			
Support de rotation	-	-	roulements			
Tissu filtrant EN779	-	G3				
Durée de vie moyenne (à 40 °C)	hr	-	50 000			
Matériau	-	ABS UL94V-0 couleur RAL7035				
Épaisseur de la tôle du tableau	mm	1.2 - 2.4				
Joint d'étanchéité	-	mousse				
Poids (avec emballage)	kg	0.52(0.62)	1.30(1.50)		1.00(1.20)	
Dimensions de l'emballage HxLxP	mm	270x270x47	270x270x165			
Montage	-	à déclenchement rapide				
Conformité/certifications	-	CE				

* 0,5-2,5 mm²

Versions				
UL-code final			U	
IP55-code final			X_MPX	
Accessoires				
Filtre de remplacement			ATVF4_MPX	
Filtre de remplacement, haute efficacité			ATVF4X_MPX	
Thermostat 0-60 °C, normalement ouvert	-		THV2_MPX	
Capuchon de protection pour IP56			HPS250U	

