

# ATV 43 - ATV 44 - Groupes de ventilation 255-410 m<sup>3</sup>/hr



Caractéristiques	Unité	ATV4000U_MPX	ATV4300U_MPX	ATV4301U_MPX	ATV4324U_MPX	ATV4348U_MPX	ATV4400U_MPX	ATV4401U_MPX
Débit d'air (à bouche libre)	m <sup>3</sup> /h	-	255 (290)		255		410 (445)	
Débit d'air avec filtre en sortie	m <sup>3</sup> /h	-	202 (235)		202		280 (302)	
Alimentation	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC	230 / 50-60	115 / 50-60
Dimensions HxLxP	mm	250x250x38	250x250x128				250x250x136	
Puissance	W	-	40 (38)		26	33	70 (90)	
Consommation de courant	A	-	0.17 (0.16)	0.34 (0.32)	1.08	0.68	0.40 (0.38)	0.80 (0.76)
type de protection	-	-	thermique		impédance		thermique	
Raccordement	-	-	borne à ressort 3 pôles*		borne à ressort 2 pôles*		borne à ressort 3 pôles*	
Cycle d'utilisation	-	-	100%					
Température d'utilisation	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)						
Degré et classe de protection	-	IP54	IP54 / Classe I					
Bruit	dB(A)	-	53 (58)		61		65 (68)	
Direction du flux d'air	-	-	reversible, default factory setting outside-in					
Support de rotation	-	-	roulements					
Tissu filtrant EN779	-	G3						
Durée de vie moyenne (à 40 °C)	hr	-	50 000					
Matériau	-	ABS UL94V-0 couleur RAL7035						
Épaisseur de la tôle du tableau	mm	1.2 - 2.4						
Joint d'étanchéité	-	mousse						
Poids (avec emballage)	kg	0.52(0.62)	1.72(1.92)		1.53(1.73)		2.74(2.94)	
Dimensions de l'emballage HxLxP	mm	270x270x47	270x270x165					
Montage	-	à déclenchement rapide						
Conformité/certifications	-	CE						

\* 0,5-2,5 mm2

Versions							
UL-code final					U		
IP55-code final					X_MPX		
Accessoires							
Filtre de remplacement					ATVF4_MPX		
Filtre de remplacement, haute efficacité					ATVF4X_MPX		
Thermostat 0-60 °C, normalement ouvert	-				THV2_MPX		
Capuchon de protection pour IP56	HPS250U (valable pour les codes atv4300-4301-4324-4348)				HPS325U (valable pour les codes atv4400-4401)		

