

ATV 54 - ATV 55 - Groupes de ventilation 550-700 m³/hr



Caractéristiques	Unité	ATV5000U_MPX	ATV5400U_MPX	ATV5401U_MPX	ATV5500U_MPX
Débit d'air (à bouche libre)	m ³ /h	-	550 (620)		700 (770)
Débit d'air avec filtre en sortie	m ³ /h	-	405 (450)		520 (575)
Alimentation	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	230 / 50-60
Dimensions HxLxP	mm	325x325x42	325x325x140		325x325x154
Puissance	W	-	70 (90)		130 (180)
Consommation de courant	A	-	0.40 (0.38)	0.80 (0.76)	0.55 (0.81)
Type de protection	-	-	thermique		
Raccordement	-	-	borne à ressort 3 pôles*		borne à ressort 3 pôles*
Cycle d'utilisation	-	-	100%		
Température d'utilisation	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)			
Degré et classe de protection	-	IP54	IP54 / Classe I		
Bruit	dB(A)	-	65 (68)	72 (73)	
Direction du flux d'air	-	-	réversible, standard de l'extérieur vers l'intérieur		
Support de rotation	-	-	roulements		
Tissu filtrant EN779	-	-	G3		
Durée de vie moyenne (à 40 °C)	hr	-	50 000		
Matériau	-	ABS UL94V-0 couleur RAL7035			
Épaisseur de la tôle du tableau	mm	1.2 - 2.4			
Joint d'étanchéité	-	mousse			
Poids (avec emballage)	kg	0.90(1.04)	3.00(3.25)	3.55(3.80)	
Dimensions de l'emballage HxLxP	mm	340x340x50	340x340x180		
Montage	-	à déclenchement rapide			
Conformité/certifications	-	CE			

* 0,5-2,5 mm²

Versions				
UL-code final			U	-
IP55-code final			X_MPX	
Accessoires				
Filtre de remplacement			ATVF5_MPX	
Filtre de remplacement, haute efficacité			ATVF5X_MPX	
Thermostat 0-60 °C, normalement ouvert		-	THV2_MPX	
Capuchon de protection pour IP56			HPS325U	

