


# STHT - Appareils de chauffage 25-150W

## APPAREILS DE CHAUFFAGE PTC TOUCH SAFE

Design optimisée pour une température de surface plus basse et un échange de chaleur plus élevé.  
Un écran en plastique résistant à la chaleur recouvre l'unité, empêchant tout contact direct avec les parties internes chaudes.



Caractéristiques	Unité	STHT25_MPX	STHT50_MPX	STHT75_MPX	STHT100_MPX	STHT150_MPX
Puissance	W	25	50	75	100	150
Alimentation	V	120-240V AC o DC				
Courant de démarrage	A	2.5	3.5	4	5	9.5
Fusible retardé	A	4	4	6.3	8	10
Élément chauffant	-	PTC autorégulatrice				
Raccordement	-	Borne à 2 pôles 2,5 mm <sup>2</sup>				
Classe de protection	-	Classe II				
Degré de protection	-	IP20				
Température d'utilisation	°C (°F)	-45/+70 (-49/+158)				
Température de stockage	°C (°F)	-45/+80 (-49/+176)				
Dissipateur thermique	-	profil en aluminium extrudé et anodisé				
Montage	-	sur rail DIN 35 mm EN50022				
Installation	-	en position verticale				
Dimensions HxLxP	mm	125x41x41	140x63x70		220x63x70	
Poids (avec emballage)	kg	0.16 (0.19)	0.42 (0.46)		0.66 (0.72)	
Conformité/certifications	-	CE-UL  Dossier n. E301228				

\*à température ambiante 20 °C (68 °F)

Accessoires					
Thermostat NF 0-60 °C				THR2_MPX	
Thermostat double NF 0-60° NO 0-60°				THR22_MPX	

