


TMX - Appareils de chauffage ventilés 150-400W

APPAREILS DE CHAUFFAGE PTC VENTILES

Appareil de chauffage super compact et léger.
 Élément chauffant PTC.
 Boîtier en plastique et bornes à ressort.



Caractéristiques	Unité	TMX150_ MPX	TMX150.10_ MPX	TMX250_ MPX	TMX250.10_ MPX	TMX300_ MPX	TMX300.10_ MPX	TMX400_ MPX	TMX400.10_ MPX
Puissance	W	150	150	250	250	300	300	400	400
Alimentation	V/Hz	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60
Fusible retardé (recommandé)	A	6.3	10	6.3	10	6.3	10	6.3	10
Raccordement	-	Bornes à ressort							
Classe de protection	-	Classe II							
Degré de protection EN60529	-	IP20							
Température d'utilisation	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Température de stockage	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Débit d'air	m³/h	30 (bouche libre)							
Montage	-	sur rail DIN 35 mm EN50022							
Installation	-	en position verticale							
Dimensions HxLxP	mm	88x66x97							
Poids (avec emballage)	kg	0.36 (0.4)							
Conformité/certifications	-	CE-UL  Dossier n. E301228							
*à une température ambiante de 20 °C (68 °F)									
Accessoires									
Thermostat NF 0-60 °C						THR2_MPX			
Thermostat double NF 0-60° NO 0-60°						THRv22_MPX			

