

# ATV 11 - Gruppi di ventilazione 26 m<sup>3</sup>/hr



Caratteristiche	Unità	ATV1000U_MPX	ATV1100U_MPX	ATV1101U_MPX	ATV1112U_MPX	ATV1124U_MPX
Portata d'aria (a bocca libera)	m <sup>3</sup> /h	-	26 (30)		26	
Portata d'aria con filtro in uscita	m <sup>3</sup> /h	-	15 (18)		15	
Alimentazione	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	12DC	24DC
Dimensioni HxLxP	mm	114x114x27	114x114x73		114x114x60	
Potenza	W	-	13 (12)		3	4
Corrente assorbita	A	-	0.10 (0.08)	0.14 (0.12)	0.25	0.16
Tipo di protezione	-	-	impedenza			
Collegamento	-	-	morsetto a molla 3 poli *		morsetto a molla 2 poli *	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Grado e classe di protezione	-	IP54	IP54 / Classe I			
Rumorosità	dB(A)	-	30 (35)		35	
Direzione flusso d'aria	-	-	reversibile, standard da esterno a interno			
Supporto rotazione	-	-	cuscinetti			
Panno filtro EN779	-	-	G2			
Vita media (a 40°C)	hr	-	50 000			
Materiale	-	ABS UL94V-0 color RAL7035				
Spessore lamiera quadro	mm	1.2 - 2.4				
Guarnizione	-	schiuma				
Peso (con imballo)	kg	0.09(0.11)	0.41(0.46)		0.20(0.25)	
Dimensioni imballo HxLxP	mm	125x125x35	125x125x80			
Montaggio	-	a scatto rapido				
Conformità/certificazioni	-	CE				

\* 0.5-2.5mm<sup>2</sup>

### Versioni

UL-codice finale

U

IP 55 - codice finale

X\_MPX

### Accessori

Filtro di ricambio

ATVF1\_MPX

Filtro di ricambio, ad alta efficienza

ATVF1X\_MPX

Termostato 0-60°C, normalmente aperto

THV2\_MPX

Cuffia di protezione per IP56

HPS115U

