

ATV 22 - Gruppi di ventilazione 58 m³/hr



Caratteristiche	Unità	ATV2000U_MPX	ATV2200U_MPX	ATV2201U_MPX	ATV2224U_MPX	ATV2248U_MPX
Portata d'aria (a bocca libera)	m ³ /h	-	58(64)		58	
Portata d'aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	43(48)		43	
Alimentazione	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC
Dimensioni HxLxP	mm	150x150x37		150x150x86		
Potenza	W	-	22 (21)		9	13
Corrente assorbita	A	-	0.14(0.12)	0.26(0.24)	0.37	0.27
Tipo di protezione	-	-	impedenza			
Collegamento	-	-	morsetto a molla 3 poli *		morsetto a molla 2 poli *	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Grado e classe di protezione	-	IP54	IP54 / Classe I			
Rumorosità	dB(A)	-	43 (49)		45	
Direzione flusso d'aria	-	-	reversibile, standard da esterno a interno			
Supporto rotazione	-	-	cuscinetti			
Panno filtro EN779	-	G3				
Vita media (a 40°C)	hr	-	50 000			
Materiale	-	ABS UL94V-0 color RAL7035				
Spessore lamiera quadro	mm	1.2 - 2.4		1.2 - 2.4		
Guarnizione	-	schiuma				
Peso (con imballo)	kg	0.18(0.23)	0.76(0.83)		0.48(0.55)	
Dimensioni imballo HxLxP	mm	165x165x45		165x165x90		
Montaggio	-	a scatto rapido				
Conformità/certificazioni	-	CE				

* 0.5-2.5mm²

Versioni						
UL-codice finale					U	
IP55-codice finale					X_MPX	
Accessori						
Filtro di ricambio					ATVF2_MPX	
Filtro di ricambio, ad alta efficienza					ATVF2X_MPX	
Termostato 0-60°C, normalmente aperto		-			THV2_MPX	
Cuffia di protezione per IP56					HPS150U	

