

ATV 42 - Gruppi di ventilazione 125 m³/hr



Caratteristiche	Unità	ATV4000U_MPX	ATV4200U_MPX	ATV4201U_MPX	ATV4224U_MPX	ATV4248U_MPX
Portata d'aria (a bocca libera)	m ³ /h	-	125 (135)		125	
Portata d'aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	102 (112)		102	
Alimentazione	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC
Dimensioni HxLxP	mm	250x250x38	250x250x107			
Potenza	W	-	22 (21)		9	13
Corrente assorbita	A	-	0.14 (0.12)	0.26 (0.24)	0.37	0.27
Tipo di protezione	-	-	impedenza			
Collegamento	-	-	morsetto a molla 3 poli*		morsetto a molla 2 poli*	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Grado e classe di protezione	-	IP54	IP54 / Classe I			
Rumorosità	dB(A)	-	43 (49)		45	
Direzione flusso d'aria	-	-	reversibile, standard da esterno a interno			
Supporto rotazione	-	-	cuscinetti			
Panno filtro EN779	-	G3				
Vita media (a 40°C)	hr	-	50 000			
Materiale	-	ABS UL94V-0 color RAL7035				
Spessore lamiera quadro	mm	1.2 - 2.4				
Guarnizione	-	schiuma				
Peso (con imballo)	kg	0.52(0.62)	1.30(1.50)		1.00(1.20)	
Dimensioni imballo HxLxP	mm	270x270x47	270x270x165			
Montaggio	-	a scatto rapido				
Conformità/certificazioni	-	CE				

* 0.5-2.5mm²

Versioni					
UL-codice finale				U	
IP55-codice finale				X_MPX	
Accessori					
Filtro di ricambio				ATVF4_MPX	
Filtro di ricambio, ad alta efficienza				ATVF4X_MPX	
Termostato 0-60°C, normalmente aperto		-		THV2_MPX	
Cuffia di protezione per IP56				HPS250U	

