

ATV 43 - ATV 44 - Gruppi di ventilazione 255-410 m³/hr



Caratteristiche	Unità	ATV4000U_MPX	ATV4300U_MPX	ATV4301U_MPX	ATV4324U_MPX	ATV4348U_MPX	ATV4400U_MPX	ATV4401U_MPX
Portata d'aria (a bocca libera)	m ³ /h	-	255 (290)		255		410 (445)	
Portata d'aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	202 (235)		202		280 (302)	
Alimentazione	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC	230 / 50-60	115 / 50-60
Dimensioni HxLxP	mm	250x250x38	250x250x128				250x250x136	
Potenza	W	-	40 (38)		26	33	70 (90)	
Corrente assorbita	A	-	0.17 (0.16)	0.34 (0.32)	1.08	0.68	0.40 (0.38)	0.80 (0.76)
tipo di protezione	-	-	termica		impedenza		termica	
Collegamento	-	-	morsetto a molla 3 poli *		morsetto a molla 2 poli *		morsetto a molla 3 poli *	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%					
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)						
Grado e classe di protezione	-	IP54	IP54 / Classe I					
Rumorosità	dB(A)	-	53 (58)		61		65 (68)	
Direzione flusso d'aria	-	-	reversibile, standard da esterno a interno					
Supporto rotazione	-	-	cuscinetti					
Panno filtro EN779	-	G3						
Vita media (a 40°C)	hr	-	50 000					
Materiale	-	ABS UL94V-0 color RAL7035						
Spessore lamiera quadro	mm	1.2 - 2.4						
Guarnizione	-	schiuma						
Peso (con imballo)	kg	0.52(0.62)	1.72(1.92)		1.53(1.73)		2.74(2.94)	
Dimensioni imballo HxLxP	mm	270x270x47	270x270x165					
Montaggio	-	a scatto rapido						
Conformità/certificazioni	-	CE						
* 0.5-2.5mm ²								
Versioni								
UL-codice finale					U			
IP55-codice finale					X_MPX			
Accessori								
Filtro di ricambio					ATVF4_MPX			
Filtro di ricambio, ad alta efficienza					ATVF4X_MPX			
Termostato 0-60°C, normalmente aperto					THV2_MPX			
Cuffia di protezione per IP56	HPS250U (valido per i codici atv4300-4301-4324-4348)				HPS325U (valido per codici atv4400-4401)			

