

ATV 54 - ATV 55 - Gruppi di ventilazione 550-700 m³/hr



Caratteristiche	Unità	ATV5000U_MPX	ATV5400U_MPX	ATV5401U_MPX	ATV5500U_MPX
Portata d'aria (a bocca libera)	m ³ /h	-	550 (620)		700 (770)
Portata d'aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	405 (450)		520 (575)
Alimentazione	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	230 / 50-60
Dimensioni HxLxP	mm	325x325x42	325x325x140		325x325x154
Potenza	W	-	70 (90)		130 (180)
Corrente assorbita	A	-	0.40 (0.38)	0.80 (0.76)	0.55 (0.81)
Tipo di protezione	-	-	termica		
Collegamento	-	-	morsetto a molla 3 poli*		morsetto a molla 3 poli*
Ciclo di utilizzo	-	-	100%		
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)			
Grado e classe di protezione	-	IP54	IP54 / Classe I		
Rumorosità	dB(A)	-	65 (68)	72 (73)	
Direzione flusso d'aria	-	-	reversibile, standard da esterno a interno		
Supporto rotazione	-	-	cuscinetti		
Panno filtro EN779	-	-	G3		
Vita media (a 40°C)	hr	-	50 000		
Materiale	-	ABS UL94V-0 color RAL7035			
Spessore lamiera quadro	mm	1.2 - 2.4			
Guarnizione	-	schiuma			
Peso (con imballo)	kg	0.90(1.04)	3.00(3.25)	3.55(3.80)	
Dimensioni imballo HxLxP	mm	340x340x50	340x340x180		
Montaggio	-	a scatto rapido			
Conformità/certificazioni	-	CE			

* 0.5-2.5mm²

Versioni				
UL-codice finale			U	-
IP55-codice finale			X_MPX	
Accessori				
Filtro di ricambio			ATVF5_MPX	
Filtro di ricambio, ad alta efficienza			ATVF5X_MPX	
Termostato 0-60°C, normalmente aperto		-	THV2_MPX	
Cuffia di protezione per IP56			HPS325U	

