

LEDLAMP 32

LAMPADA A LED DA QUADRO AD ALTA EFFICIENZA CON SENSORE DI MOVIMENTO

Ampia gamma di tensioni da 20 VDC a 265 VAC in un unico modello. Possibilità di collegare più lampade in parallelo. Morsetto di alimentazione a molla.

Clip di fissaggio che consentono di orientare la lampada in base alle esigenze di illuminazione. Fissaggio delle clip con vite Sensore di movimento o interruttore ON / OFF a seconda del modello.



MORSETTO DI ALIMENTAZIONE A MOLLA



SENSORE DI MOVIMENTO O INTERRUPTORE ON/OFF



FISSAGGIO DELLA CLIP CON VITE



ORIENTABILE

Caratteristiche	Unità	LEDLAMP3200_MPX	LEDLAMP3210_MPX
Alimentazione	V/Hz	24-48 VDC / 100-240 VAC 50-60 Hz	
Luminosità	Lm	400	
Tipo di lampada	-	LED	
Potenza	W	2,5	
Vita (@ 20°C)	hr	60.000	
Interruttore	-	interruttore On/Off	sensore di movimento*
Collegamento	-	morsetto a molla, 2 poli **	
Contenitore	-	Plastico	
Grado di protezione/classe di protezione	-	IP20 / Classe II	
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-30 / +60 (-22 / +140)	
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-40 / +85 (-40 / +185)	
Montaggio	-	fissaggio a vite	fissaggio a vite
Installazione	-	variabile	
Dimensioni HxLxP	mm	Ø32x345	
Peso (con imballo)	kg	0.155 (0.205)	0.155 (0.205)
Dimensioni imballo HxLxP	mm	415x50x43	
Conformità/certificazioni	-	CE, File n° E301228	

* la lampada resta accesa 5 minuti dopo l'ultima rilevazione

** 0.5-2.5mm

