

STHT - Riscaldatori 25-150W

RISCALDATORI PTC TOUCH SAFE

Design ottimizzato per avere una temperatura superficiale minore ed un maggiore scambio di calore. Uno scudo di plastica termo resistente riveste l'unità impedendo contatti diretti con parti interne a temperatura elevata.



Caratteristiche	Unità	STHT25_MPX	STHT50_MPX	STHT75_MPX	STHT100_MPX	STHT150_MPX
Potenza	W	25	50	75	100	150
Alimentazione	V	120-240V AC o DC				
Corrente di spunto	A	2.5	3.5	4	5	9.5
Fusibile ritardato	A	4	4	6.3	8	10
Elemento scaldante	-	PTC autoregolante				
Collegamento	-	morsetto a 2 poli 2.5 mm ²				
Classe di protezione	-	Classe II				
Grado di protezione	-	IP20				
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-45/+70 (-49/+158)				
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45/+80 (-49/+176)				
Dissipatore	-	profilo di alluminio estruso ed anodizzato				
Montaggio	-	su guida DIN 35 mm EN50022				
Installazione	-	in posizione verticale				
Dimensioni HxLxP	mm	125x41x41		140x63x70		220x63x70
Peso (con imballo)	kg	0.16 (0.19)		0.42 (0.46)		0.66 (0.72)
Conformità/certificazioni	-	CE-UL File n. E301228				
*a temperatura ambiente 20° C (68°F)						
Accessori						
Termostato NC 0-60°C				THR2_MPX		
Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60°				THR22_MPX		

