

TMX - Riscaldatori ventilati 150-400W

RISCALDATORI PTC VENTILATI

Riscaldatore super compatto e leggero.
Elemento scaldante PTC.
Involucro plastico e morsetti a molla.



Caratteristiche	Unità	TMX150_ MPX	TMX150.10_ MPX	TMX250_ MPX	TMX250.10_ MPX	TMX300_ MPX	TMX300.10_ MPX	TMX400_ MPX	TMX400.10_ MPX
Potenza	W	150	150	250	250	300	300	400	400
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60
Fusibile ritardato (consigliato)	A	6.3	10	6.3	10	6.3	10	6.3	10
Collegamento	-	Morsetti a molla							
Classe di protezione	-	Classe II							
Grado di protezione EN60529	-	IP20							
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Portata d'aria	m³/h	30 (bocca libera)							
Montaggio	-	su guida DIN 35 mm EN50022							
Installazione	-	in posizione verticale							
Dimensioni HxLxP	mm	88x66x97							
Peso (con imballo)	kg	0.36 (0.4)							
Conformità/certificazioni	-	CE-UL  File n. E301228							
*a 20° C (68°F) temperatura ambiente									
Accessori									
Termostato NC 0-60°C						THR2_MPX			
Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60°						THRv22_MPX			

