

ATV 11 - Lüftungsgeräte 26 m³ / h



Eigenschaften	Einheit	ATV1000U_MPX	ATV1100U_MPX	ATV1101U_MPX	ATV1112U_MPX	ATV1124U_MPX
Luftstrom (mit freier Öffnung)	m ³ /h	-	26 (30)		26	
Luftstrom mit Auslassfilter	m ³ /h	-	15 (18)		15	
Stromzufuhr	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	12DC	24DC
Größe HxBxT	mm	114x114x27	114x114x73		114x114x60	
Leistung	W	-	13 (12)		3	4
Stromaufnahme	A	-	0.10 (0.08)	0.14 (0.12)	0.25	0.16
Schutzart	-	-	Impedanz			
Anschluss	-	-	3-polige Federzugklemme*		2-polige Federzugklemme *	
Nutzungszyklus	-	-	100%			
Nutzungstemperatur	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Schutzgrad und Schutzklasse	-	IP54	IP54 / Klasse I			
Lärm	dB(A)	-	30 (35)		35	
Luftstromrichtung	-	-	reversibel, standard von Außen nach Innen			
Rotationsunterstützung	-	-	Lager			
EN779 Filtertuch	-	G2				
Durchschnittliche Lebensdauer (bei 40 ° C)	h	-	50 000			
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035				
Schrankblechdicke	mm	1.2 - 2.4				
Dichtung	-	Schaum				
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0.09(0.11)	0.41(0.46)		0.20(0.25)	
Verpackungsmaße HxBxT	mm	125x125x35	125x125x80			
Montage	-	Schnellverschluss				
Konformität / Zertifizierungen	-	CE				

* 0.5-2.5mm²

Ausführungen

UL- letztes Zeichen des Codes

U

IP 55 - letztes Zeichen des Codes

X_MPX

Zubehör

Ersatzfilter

ATVF1_MPX

Ersatzfilter, hohe Effizienz

ATVF1X_MPX

0-60°C Thermostat, normalerweise geöffnet

THV2_MPX

Schutzhaube für IP56

HPS115U

