

## ATV 22 - Lüftungsgeräte 58 m<sup>3</sup>/h



Eigenschaften	Einheit	ATV2000U_MPX	ATV2200U_MPX	ATV2201U_MPX	ATV2224U_MPX	ATV2248U_MPX
Luftstrom (mit freier Öffnung)	m <sup>3</sup> /h	-	58(64)		58	
Luftstrom mit Auslassfilter	m <sup>3</sup> /h	-	43(48)		43	
Stromzufuhr	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC
Größe HxBxT	mm	150x150x37	150x150x86			
Leistung	W	-	22 (21)		9	13
Stromaufnahme	A	-	0.14(0.12)	0.26(0.24)	0.37	0.27
Schutzart	-	-	Impedanz			
Anschluss	-	-	3-polige Federzugklemme*		2-polige Federzugklemme *	
Nutzungszyklus	-	-	100%			
Nutzungstemperatur	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Schutzgrad und Schutzklasse	-	IP54	IP54 / Klasse I			
Lärm	dB(A)	-	43 (49)		45	
Luftstromrichtung	-	-	reversibel, standard von Außen nach Innen			
Rotationsunterstützung	-	-	Lager			
EN779 Filtertuch	-	-	G3			
Durchschnittliche Lebensdauer (bei 40 °C)	h	-	50 000			
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035				
Schrankblechdicke	mm	1.2 - 2.4				
Dichtung	-	Schaum				
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0.18(0.23)	0.76(0.83)		0.48(0.55)	
Verpackungsmaße HxBxT	mm	165x165x45	165x165x90			
Montage	-	Schnellverschluss				
Konformität / Zertifizierungen	-	CE				

\* 0.5-2.5mm<sup>2</sup>

Ausführungen						
UL- letztes Zeichen des Codes						U
IP 55 - letztes Zeichen des Codes						X_MPX
Zubehör						
Ersatzfilter						ATVF2_MPX
Ersatzfilter, hohe Effizienz						ATVF2X_MPX
0-60°C Thermostat, normalerweise geöffnet		-				THV2_MPX
Schutzhaube für IP56						HPS150U

