

ATV 42 - Lüftungsgeräte 125 m³/h



Eigenschaften	Einheit	ATV4000U_MPX	ATV4200U_MPX	ATV4201U_MPX	ATV4224U_MPX	ATV4248U_MPX
Luftstrom (mit freier Öffnung)	m ³ /h	-	125 (135)		125	
Luftstrom mit Auslassfilter	m ³ /h	-	102 (112)		102	
Stromzufuhr	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC
Größe HxBxT	mm	250x250x38	250x250x107			
Leistung	W	-	22 (21)		9	13
Stromaufnahme	A	-	0.14 (0.12)	0.26 (0.24)	0.37	0.27
Schutzart	-	-	Impedanz			
Anschluss	-	-	3-polige Federzugklemme*		2-polige Federzugklemme *	
Nutzungszyklus	-	-	100%			
Nutzungstemperatur	°C (°F)	-	-10 / +70 (+14/+158)			
Schutzgrad und Schutzklasse	-	IP54	IP54 / Klasse I			
Lärm	dB(A)	-	43 (49)		45	
Luftstromrichtung	-	-	reversibel, standard von Außen nach Innen			
Rotationsunterstützung	-	-	Lager			
EN779 Filtertuch	-	-	G3			
Durchschnittliche Lebensdauer (bei 40 °C)	h	-	50 000			
Material	-	-	ABS UL94V-0 color RAL7035			
Schrankblechdicke	mm	-	1.2 - 2.4			
Dichtung	-	-	Schaum			
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0.52(0.62)	1.30(1.50)		1.00(1.20)	
Verpackungsmaße HxBxT	mm	270x270x47	270x270x165			
Montage	-	-	Schnellverschluss			
Konformität / Zertifizierungen	-	-	CE			

* 0.5-2.5mm²

Ausführungen				
UL- letztes Zeichen des Codes			U	
IP 55 - letztes Zeichen des Codes			X_MPX	
Zubehör				
Ersatzfilter			ATVF4_MPX	
Ersatzfilter, hohe Effizienz			ATVF4X_MPX	
0-60°C Thermostat, normalerweise geöffnet	-		THV2_MPX	
Schutzhaube für IP56			HPS250U	

