

## ATV 43 - ATV 44 - Lüftungsgeräte 255-410 m³/h



Eigenschaften	Einheit	ATV4000U_MPX	ATV4300U_MPX	ATV4301U_MPX	ATV4324U_MPX	ATV4348U_MPX	ATV4400U_MPX	ATV4401U_MPX
Luftstrom (mit freier Öffnung)	m³/h	-	255 (290)		255		410 (445)	
Luftstrom mit Auslassfilter	m³/h	-	202 (235)		202		280 (302)	
Stromzufuhr	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	24DC	48DC	230 / 50-60	115 / 50-60
Größe HxBxT	mm	250x250x38	250x250x128				250x250x136	
Leistung	W	-	40 (38)		26	33	70 (90)	
Stromaufnahme	A	-	0.17 (0.16)	0.34 (0.32)	1.08	0.68	0.40 (0.38)	0.80 (0.76)
Schutzart	-	-	Thermisch		Impedanz		Thermisch	
Anschluss	-	-	3-polige Federzugklemme*		2-polige Federzugklemme *		3-polige Federzugklemme*	
Nutzungszyklus	-	-	100%					
Nutzungstemperatur	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)						
Schutzgrad und Schutzklasse	-	IP54	IP54 / Klasse I					
Lärm	dB(A)	-	53 (58)		61		65 (68)	
Luftstromrichtung	-	-	reversibel, standard von Außen nach Innen					
Rotationsunterstützung	-	-	Lager					
EN779 Filtertuch	-	G3						
Durchschnittliche Lebensdauer (bei 40 °C)	h	-	50 000					
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035						
Schrankblechdicke	mm	1.2 - 2.4						
Dichtung	-	Schaum						
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0.52(0.62)	1.72(1.92)		1.53(1.73)		2.74(2.94)	
Verpackungsmaße HxBxT	mm	270x270x47	270x270x165					
Montage	-	Schnellverschluss						
Konformität / Zertifizierungen	-	CE						

\* 0.5-2.5mm²

### Ausführungen

UL- letztes Zeichen des Codes

U

IP 55 - letztes Zeichen des Codes

X\_MPX

### Zubehör

Ersatzfilter

ATVF4\_MPX

Ersatzfilter, hohe Effizienz

ATVF4X\_MPX

0-60°C Thermostat, normalerweise geöffnet

THV2\_MPX

Schutzhaube für IP56

HPS250U (gültig für Codes ATV4300-4301-4324-4348)

HPS325U (gültig für Codes ATV4400-4401)

