

## ATV 54 - ATV 55 - Lüftungsgeräte 550-700 m<sup>3</sup>/h



Eigenschaften	Unità	ATV5000U_MPX	ATV5400U_MPX	ATV5401U_MPX	ATV5500U_MPX
Luftstrom (mit freier Öffnung)	m <sup>3</sup> /h	-	550 (620)		700 (770)
Luftstrom mit Auslassfilter	m <sup>3</sup> /h	-	405 (450)		520 (575)
Stromzufuhr	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	230 / 50-60
Größe HxBxT	mm	325x325x42	325x325x140		325x325x154
Leistung	W	-	70 (90)		130 (180)
Stromaufnahme	A	-	0.40 (0.38)	0.80 (0.76)	0.55 (0.81)
Schutzart	-	-	Impedanz		
Anschluss	-	-	3-polige Federzugklemme*		3-polige Federzugklemme*
Nutzungszyklus	-	-	100%		
Nutzungstemperatur	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)			
Schutzgrad und Schutzklasse	-	IP54	IP54 / Klasse I		
Lärm	dB(A)	-	65 (68)		72 (73)
Luftstromrichtung	-	-	reversibel, standard von Außen nach Innen		
Rotationsunterstützung	-	-	Lager		
EN779 Filtertuch	-	G3			
Durchschnittliche Lebensdauer (bei 40 °C)	hr	-	50 000		
Material	-	ABS UL94V-0 color RAL7035			
Schrankblechdicke	mm	1.2 - 2.4			
Dichtung	-	Schaum			
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0.90(1.04)	3.00(3.25)		3.55(3.80)
Verpackungsmaße HxBxT	mm	340x340x50	340x340x180		
Montage	-	Schnellverschluss			
Konformität / Zertifizierungen	-	CE			

\* 0.5-2.5mm<sup>2</sup>

Ausführungen				
UL- letztes Zeichen des Codes			U	-
IP 55 - letztes Zeichen des Codes			X_MPX	
Zubehör				
Ersatzfilter			ATVF5_MPX	
Ersatzfilter, hohe Effizienz			ATVF5X_MPX	
0-60°C Thermostat, normalerweise geöffnet		-	THV2_MPX	
Schutzhaube für IP56			HPS325U	

