

STHT - Heizgeräte 25-150W

PTC TOUCH SAFE HEIZGERÄTE

Optimiertes Design für eine niedrigere Oberflächentemperatur und einen größeren Wärmeaustausch. Eine wärmebeständige Kunststoffabschirmung bedeckt das Gerät und verhindert den direkten Kontakt mit Innenteilen bei hohen Temperaturen.



Eigenschaften	Einheit	STHT25_MPX	STHT50_MPX	STHT75_MPX	STHT100_MPX	STHT150_MPX
Stromstärke	W	25	50	75	100	150
Energieversorgung	V	120-240V AC o DC				
Anlaufstrom	A	2.5	3.5	4	5	9.5
Verzögerte Sicherung	A	4	4	6.3	8	10
Heizkörper	-	Selbstregulierender PTC				
Verbindung	-	2-polige Klemme 2.5 mm ²				
Schutzklasse	-	Klasse II				
Schutzgrad	-	IP20				
Nutzungstemperatur	°C (°F)	-45/+70 (-49/+158)				
Lagertemperatur	°C (°F)	-45/+80 (-49/+176)				
Kühlkörper	-	stranggepresstes und eloxiertes Aluminiumprofil				
Montage	-	auf 35 mm DIN-Schiene EN50022				
Installation	-	in senkrechter Lage				
Größe HxBxT	mm	125x41x41		140x63x70		220x63x70
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0.16 (0.19)		0.42 (0.46)		0.66 (0.72)
Konformität / Zertifizierungen	-	CE-UL File n. E301228				
*bei Raumtemperatur 20° C (68°F)						
Zubehör						
Thermostat NC 0-60°C				THR2_MPX		
Doppelthermostat NC 0-60°C NO 0-60°				THR22_MPX		

