

## TMX - Belüftete Heizungen 150-400W

### PTC BELÜFTETE HEIZUNGEN

Super kompakte und leichte Heizung.  
PTC-Heizelement.  
Gehäuse aus Kunststoff und Federzugklemmen.



Eigenschaften	Einheit	TMX150_ MPX	TMX150.10_ MPX	TMX250_ MPX	TMX250.10_ MPX	TMX300_ MPX	TMX300.10_ MPX	TMX400_ MPX	TMX400.10_ MPX
Stromstärke	W	150	150	250	250	300	300	400	400
Energieversorgung	V/Hz	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60	230/50-60	115/50-60
Verzögerte Sicherung (empfohlen)	A	6.3	10	6.3	10	6.3	10	6.3	10
Verbindung	-	Federzugklemme							
Schutzklasse	-	Klasse II							
Schutzgrad EN60529	-	IP20							
Nutzungstemperatur	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Lagertemperatur	°C (°F)	-40/+70 (-40/+158)							
Luftstrom	m <sup>3</sup> /h	30 (mit freier Öffnung)							
Montage	-	auf 35 mm DIN-Schiene EN50022							
Installation	-	in senkrechter Lage							
Größe HxBxT	mm	88x66x97							
Gewicht (mit Verpackung)	kg	0.36 (0.4)							
Konformität / Zertifizierungen	-	CE-UL  File n. E301228							
*bei 20° C (68°F) Raumtemperatur									
Zubehör									
Thermostat NC 0-60°C						THR2_MPX			
Doppelthermostat NC 0-60°C NO 0-60°						THR22_MPX			

