

SPG

DES Kabeltülle - groß

- Kabeltülle für Kabel mit einem Durchmesser von 17 bis 35 mm diameter
- Als "blind" Version erhältlich
- In grauer und schwarzer Farbe erhältlich
- Flammschutz UL94V0 für beide Farben gewährleistet.



SPG K0



Die SPG Kabeltülle ermöglicht es mehrere Kabel, mit einem Durchmesser von 17 bis 35 mm, in den teilbaren DES Rahmen einzuführen.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +110°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte



DES 24 DES PRED 63

DES 16 DES PRED 90-50

DES 10

DES Q

Model	Ø Kabel [mm]	Model	Stück /VPE
 SPG-0G_MPX	"blind"	 SPG-0B_MPX	10
SPG-K0G_MPX	"blind" Durchstechbar Ø max. 32	SPG-K0B_MPX	
SPG-17G_MPX	17-18	SPG-17B_MPX	
SPG-18G_MPX	18-19	SPG-18B_MPX	
SPG-19G_MPX	19-20	SPG-19B_MPX	
SPG-20G_MPX	20-21	SPG-20B_MPX	
SPG-21G_MPX	21-22	SPG-21B_MPX	
SPG-22G_MPX	22-23	SPG-22B_MPX	
SPG-23G_MPX	23-24	SPG-23B_MPX	
SPG-24G_MPX	24-25	SPG-24B_MPX	
SPG-25G_MPX	25-26	SPG-25B_MPX	
SPG-26G_MPX	26-27	SPG-26B_MPX	
SPG-27G_MPX	27-28	SPG-27B_MPX	
SPG-28G_MPX	28-29	SPG-28B_MPX	
SPG-29G_MPX	29-30	SPG-29B_MPX	
SPG-30G_MPX	30-31	SPG-30B_MPX	
SPG-31G_MPX	31-32	SPG-31B_MPX	
SPG-32G_MPX	32-33	SPG-32B_MPX	
SPG-33G_MPX	33-34	SPG-33B_MPX	
SPG-34G_MPX	34-35	SPG-34B_MPX	



Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar