

SPG M / SPP M


DES Kabeltüllen – groß und klein – Doppelmembrane

- ▶ Für mehrere nicht konfektionierte Kabel
- ▶ Graue und schwarze Version
- ▶ UL94V0 für beide Farbenversion
- ▶ Sehr hohe Haltekraft nach EN62444



Model	Color	Kabel nr. - Ø Vabel [mm]	Stück /VPE
SPG-M14G_MPX		12 – max. 6.5 2 – max. 12	10
SPG-M14B_MPX			
SPP-M4G_MPX		4 – max. 6	
SPP-M4B_MPX			

Doppelmembrane



Die SPG M und SPP M Kabeltüllen ermöglichen die Durchführung von mehreren nicht konfektionierten Kabeln in teilbaren Rahmen.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz verstärkt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +110°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte

DES 24 DES Q
DES 16 DES PRED 63
DES 10 DES PRED 90

