

## DES L4/L5

### *Passe-câbles divisible pour câbles avec connecteurs*

- Vis de fermeture en inox AISI304
- Jusqu'à IP66
- Tenue des câbles à la traction suivant EN 62444
- Résistance mécanique IK10



Les modèles DES L4 et L5 se composent d'un cadre divisible dans lequel il est possible d'installer très facilement une série de joints fendus qui permettent de loger des câbles de 2 à 16mm. La fermeture latérale permet la tenue anti-traction et la protection à l'eau.

### **Caractéristiques**

**Matière:** PP+GF



**Inflammabilité:** autoextinguible suivant UL94-V0


**Température:** -40°C... +155°C (statique)

**Propriété:** sans halogènes, sans silicone

### **Accessoires**


-  Joint fendu SPP e SPP K
-  Joint fendu SPP 2x
-  Joint fendu SPP 4x

| Type/<br>Code | Exemples<br>de configuration                                                        | Ouvertures<br>[mm] | Cond. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| DES-L4_MPX    |  | 86 x 18            | 10    |
| DES-L5_MPX    |  | 108 x 18           | 10    |
| KIT_DES2      | Kit de 2 vis de fixation en AISI304                                                 |                    | 10    |



### **Dimensions [mm]**

**DES L4**



**DES L5**

