

# SPG

## Grands joints passe-câbles

- ▶ Grands joints passe-câbles (diamètre de 17 à 35 mm)
- ▶ SPG K0: joints passe-câbles à perforer **pour câbles sans connecteurs**
- ▶ Disponible modèle sans perçage
- ▶ Couleurs grise et noire
- ▶ UL94-V0 per les 2 couleurs



Les joints fendus passe-câbles de la série SPG permettent de placer des câbles de 17 à 35 mm de diamètre à l'intérieur des cadres divisibles de la série DES.

### Caractéristiques

**Matière:** Elastomère thermoplastique (TPE)

**Inflammabilité:** autoextinguible suivant UL94-V0 (gris/noir)



**Température:** -40°C... +110°C (statique)

**Propriété:** sans halogènes, sans silicone

### Accessoires

DES 24    DES PRED 63  
 DES 16    DES PRED 90-50  
 DES 10  
 DES Q

Produit disponible aussi en version ATEX

Type/ Code	Ø Trou [mm]	Type/ Code	Cond.
			
SPG-0G_MPX	senza foro	SPG-0B_MPX	
SPG-K0G_MPX	senza foro/a sfondamento Ø max. 32	SPG-K0B_MPX	
SPG-17G_MPX	17-18	SPG-17B_MPX	10
SPG-18G_MPX	18-19	SPG-18B_MPX	
SPG-19G_MPX	19-20	SPG-19B_MPX	
SPG-20G_MPX	20-21	SPG-20B_MPX	
SPG-21G_MPX	21-22	SPG-21B_MPX	
SPG-22G_MPX	22-23	SPG-22B_MPX	
SPG-23G_MPX	23-24	SPG-23B_MPX	
SPG-24G_MPX	24-25	SPG-24B_MPX	
SPG-25G_MPX	25-26	SPG-25B_MPX	
SPG-26G_MPX	26-27	SPG-26B_MPX	
SPG-27G_MPX	27-28	SPG-27B_MPX	
SPG-28G_MPX	28-29	SPG-28B_MPX	
SPG-29G_MPX	29-30	SPG-29B_MPX	
SPG-30G_MPX	30-31	SPG-30B_MPX	
SPG-31G_MPX	31-32	SPG-31B_MPX	
SPG-32G_MPX	32-33	SPG-32B_MPX	
SPG-33G_MPX	33-34	SPG-33B_MPX	
SPG-34G_MPX	34-35	SPG-34B_MPX	

