



DES-PDM KN


Passacavo con telaio di grandi dimensioni

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Elevata protezione all'acqua (IP65-66)

Modello	Nr. Cavi - Ø cavi min/max [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
		Apertura	Passacavo	
 DES-PDM-KN-72G_MPX	42 - 2.8 / 6.5 21 - 4.6 / 10.2 6 - 8.6 / 16.2 3 - 14.5 / 22	192 x 62	221 x 90	1
 DES-PDM-KN-72B_MPX	42 - 2.8 / 6.5 21 - 4.6 / 10.2 6 - 8.6 / 16.2 3 - 14.5 / 22	192 x 62	221 x 90	1



Doppia membrana



I passacavi DES-PDM KN sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Caratteristiche

Materiale: Elastomero termoplastico (TPE)

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente

Temperatura: -40°C... +105°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliceni

Dimensioni [mm]

