

DES-PDM Q

Passacavo quadrati con telaio interno

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Elevata protezione all'acqua (IP65-66)



Modello	Nr. Cavi - Ø cavi min/max [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
		Apertura	Passacavo	
DES-PDM-Q-13G_MPX	8 - 2.8 / 6.5 4 - 4.6 / 10.2 1 - 14.5 / 22	46 x 46	74x60	10
DES-PDM-Q-17G_MPX	10 - 2.8 / 6.5 4 - 4.6 / 10.2 2 - 6.8 / 12 1 - 8.6 / 16.2			
DES-PDM-Q-25G_MPX	25 - 2.8 / 6.5			
DES-PDM-Q-13B_MPX	8 - 2.8 / 6.5 4 - 4.6 / 10.2 1 - 14.5 / 22	46 x 46	74x60	10
DES-PDM-Q-17B_MPX	10 - 2.8 / 6.5 4 - 4.6 / 10.2 2 - 6.8 / 12 1 - 8.6 / 16.2			
DES-PDM-Q-25B_MPX	25 - 2.8 / 6.5			

I passacavi DES-PDM Q sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Caratteristiche

Materiale: Elastomero termoplastico (TPE)

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente


Temperatura: -40°C... +105°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

Punzonatrice HY360 e relativi punzoni

Doppia membrana



Dimensioni [mm]

