

SPG



Supporti passacavo grandi

- ▶ SPG: supporti passacavo **per cavi intestati** con diametri da 17 a 35 mm
- ▶ SPG K0: supporti passacavo **per cavi non intestati**
- ▶ Versione passacavo senza foro
- ▶ Colori grigio e nero
- ▶ UL94V0 per entrambi i colori



SPG K0



Modello/ Codice	Ø Cavo [mm]	Modello/ Codice	Pz x conf.
			
SPG-0G_MPX	senza foro	SPG-0B_MPX	
SPG-K0G_MPX	senza foro/a sfondamento Ø max. 32	SPG-K0B_MPX	
SPG-17G_MPX	17-18	SPG-17B_MPX	
SPG-18G_MPX	18-19	SPG-18B_MPX	
SPG-19G_MPX	19-20	SPG-19B_MPX	
SPG-20G_MPX	20-21	SPG-20B_MPX	
SPG-21G_MPX	21-22	SPG-21B_MPX	
SPG-22G_MPX	22-23	SPG-22B_MPX	
SPG-23G_MPX	23-24	SPG-23B_MPX	
SPG-24G_MPX	24-25	SPG-24B_MPX	
SPG-25G_MPX	25-26	SPG-25B_MPX	
SPG-26G_MPX	26-27	SPG-26B_MPX	
SPG-27G_MPX	27-28	SPG-27B_MPX	
SPG-28G_MPX	28-29	SPG-28B_MPX	
SPG-29G_MPX	29-30	SPG-29B_MPX	
SPG-30G_MPX	30-31	SPG-30B_MPX	
SPG-31G_MPX	31-32	SPG-31B_MPX	
SPG-32G_MPX	32-33	SPG-32B_MPX	
SPG-33G_MPX	33-34	SPG-33B_MPX	
SPG-34G_MPX	34-35	SPG-34B_MPX	

10

I supporti passacavo (gommini) della serie SPG permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES una serie di cavi da 17 a 35mm di diametro.

Caratteristiche

Materiale: Elastomero termoplastico (TPE)

Infiammabilità: autoestinguento
sec. UL94-V0 (grigio o nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

DES 24 DES PRED 63
DES 16 DES PRED
DES 10 90-50
DES Q

