

# SPP K

## Supporti passacavo piccoli - a range esteso

- ▶ Supporti passacavo per **cavi non intestati** con diametri da 2.5 a 14 mm
- ▶ Disponibile modello senza foro
- ▶ Colori grigio e nero
- ▶ UL94V0 per entrambi i colori

Modello	Ø Cavo min/max [mm]	Modello	Pz x conf.
◻		◼	
SPP-K0G_MPX	senza foro	SPP-K0B_MPX	10
SPP-K1G_MPX	2.5/7	SPP-K1B_MPX	
SPP-K2G_MPX	5/10	SPP-K2B_MPX	
SPP-K3G_MPX	7.5/11.5	SPP-K3B_MPX	
SPP-K4G_MPX	10/14	SPP-K4B_MPX	

I supporti passacavo (gommini) a range esteso fanno parte della famiglia SPP e permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES una serie di cavi da 2.5 a 14 mm. È anche disponibile una versione del gommino senza foro che permette un eventuale passaggio del cavo a sfondamento.



### Caratteristiche

**Materiale:** Elastomero termoplastico (TPE)

**Infiammabilità:** autoestinguente  
sec. UL94-V0 (grigio o nero)

**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)

**Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

### Prodotti correlati

DES 24	DES L5	DES
DES 16	DES L4	PRED DES
DES 10	DES L3	PRED 90 DES
DES Q	DES L2	CLICK

