

SKINDICHT® SM-M INOX



INFO

- Metrische Gegenmutter aus Edelstahl

Technische Daten

	Klassifikation ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Gegenmutter für Kabelverschraubung
	Material Edelstahl 1.4305
	Temperaturbereich -60°C bis +200°C

Anwendungsgebiete

- Überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen.

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Dicke mm	SW mm	Außen Ø mm	Stück / VPE
SKINDICHT® SM-M INOX					
SM-M-M12-INOX_MPX	M 12 x 1,5	2.8	17	16.5	10
SM-M-M16-INOX_MPX	M 16 x 1,5	2.8	19	20.9	10
SM-M-M20-INOX_MPX	M 20 x 1,5	3.0	24	26.7	10
SM-M-M25-INOX_MPX	M 25 x 1,5	3.5	30	33.0	10
SM-M-M32-INOX_MPX	M 32 x 1,5	4.0	36	39.0	10
SM-M-M40-INOX_MPX	M 40 x 1,5	5.0	46	50.0	10
SM-M-M50-INOX_MPX	M 50 x 1,5	5.0	55	60.0	10
SM-M-M63-INOX_MPX	M 63 x 1,5	6.0	70	78.0	10

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.