



## SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M



SKINTOP® MS-M



SKINTOP® MSR-M

### Beneficios

- Máxima fiabilidad
- Descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables

### Ámbito de uso

#### SKINTOP® MS-M

- Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
- Industria química.
- Tecnología de medición y control
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de planta

### SKINTOP® MSR-M

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

### Normas de referencia / Aprobaciones

- UL File Nr. E79903

### Composición de producto

- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

### INFO

- Tamaños SKINTOP® MS-M de 75x1,5 hasta 110x2 con el innovador sistema de doble lámina, para una instalación más sencilla de los cables de gran diámetro
- ¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

### Características técnicas



#### Clasificación ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Prensaestopas



#### Aviso

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21



#### Material

Cuerpo: latón niquelado  
Inserto: poliamida  
Junta: CR  
Junta tórica: NBR



#### Grado de protección:

IP 68 - 10 bar  
IP 69 (M12 - M63)  
NEMA Type 1, 4x, 6, 12



#### Rango de temperaturas

Dinámica: de -25 °C a + 100 °C  
Estática: de -40°C a +100°C

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
<b>SKINTOP® MS-M</b>						
MS-M-M12_MPX	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6.5	100
MS-M-M16_MPX	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
MS-M-M20_MPX	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8.5	50
MS-M-M25_MPX	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
MS-M-M32_MPX	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
MS-M-M40_MPX	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
MS-M-M50_MPX	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
MS-M-M63_MPX	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5
MS-M-M63PLUS_MPX	M 63 x 1,5 plus	44 - 55.0	75	65.5	15	5
MS-M-M75_MPX	M 75 x 1,5	58 - 68.0	95	105.0	15	1
MS-M-M90_MPX	M 90 x 2	66 - 78.0	115	135.5	20	1
MS-M-M110_MPX	M 110 x 2	86 - 98.0	135	154.0	25	1
<b>SKINTOP® MSR-M</b>						
MSR-M-M12_MPX	M 12 x 1,5	2 - 5.0	16	26.5	6.5	100
MSR-M-M16_MPX	M 16 x 1,5	2 - 7.0	20	33.0	7	100
MSR-M-M20_MPX	M 20 x 1,5	5 - 10.0	24	37.0	8.5	50
MSR-M-M25_MPX	M 25 x 1,5	6 - 13.0	29	38.5	8	25
MSR-M-M32_MPX	M 32 x 1,5	7 - 15.0	36	45.5	9	25
MSR-M-M40_MPX	40 x 1,5	15 - 23.0	45	48.0	9	10
MSR-M-M50_MPX	50 x 1,5	22 - 29.0	54	55.5	10	5
MSR-M-M63_MPX	M 63 x 1,5	28 - 39.0	67	61.3	15	5
MSR-M-M75_MPX	M 75 x 1,5	53 - 63.0	95	105.0	15	1
MSR-M-M110_MPX	M 110 x 2	76 - 88.0	135	154.0	25	1

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.