

O-ring NBR metrico SKINDICHT®



Applications

- Pour assurer l'étanchéité du boîtier. Protection contre les huiles, la poussière et l'eau du filetage de raccordement d'un presse-étoupe ou d'un élément similaire.

Remarques

- Pour une étanchéité optimale des cosses SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5, nous recommandons des joints toriques de 1,5 mm d'épaisseur
- La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Caractéristiques techniques

- Classification ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID : EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class-Description :
Bague d'étanchéité
- Couleur**
Noir
- Matériau**
NBR
- Plage de température**
-20 °C à +100 °C



Numéro d'article	Désignation article/Dimension	Ø intérieur (mm)	Épaisseur du câble mm	Pièces/conditionnement
O-ring NBR metrico SKINDICHT®				
ORING-NBR-M12-1_MPX	M 12 x 1,5	9.0	1.5	100
ORING-NBR-M12-2_MPX	M 12 x 2,0	9.0	2	100
ORING-NBR-M16-2_MPX	M 16 x 2,0	13.0	2	100
ORING-NBR-M20-1_MPX	M 20 x 1,5	17.0	1.5	100
ORING-NBR-M20-2_MPX	M 20 x 2,0	17.0	2	100
ORING-NBR-M25-2_MPX	M 25 x 2,0	22.0	2	100
ORING-NBR-M32-2_MPX	M 32 x 2,0	28.0	2	50
ORING-NBR-M40-2_MPX	M 40 x 2,0	36.0	2	50
ORING-NBR-M50-2_MPX	M 50 x 2,0	46.0	2	25
ORING-NBR-M63-2_MPX	M 63 x 2,0	57.0	2	25

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

SKINDICHT® O-ring FKM metrico



Applications

- Pour assurer l'étanchéité du boîtier contre les huiles, les acides et les produits chimiques au filetage de raccordement d'un raccord ou d'équipements similaires se trouvant dans des conditions extrêmes

Remarques

- La livraison se fera dans le conditionnement le plus grand possible (vrac), le minimum de commande est un conditionnement

Caractéristiques techniques

- Classification ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID : EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class-Description :
Bague d'étanchéité
- Couleur**
Vert
- Matériau**
FKM
- Plage de température**
-20 °C à +200 °C



Numéro d'article	Désignation article/Dimension	Ø intérieur (mm)	Épaisseur du câble mm	Pièces/conditionnement
SKINDICHT® O-ring FKM metrico				
ORING-FKM-M12-2_MPX	M 12 x 2,0	9.0	2	100
ORING-FKM-M12-1_MPX	M 12 x 1,5	9.0	1.5	100
ORING-FKM-M16-2_MPX	M 16 x 2,0	13.0	2	100
ORING-FKM-M20-2_MPX	M 20 x 2,0	17.0	2	100
ORING-FKM-M20-1_MPX	M 20 x 1,5	17.0	1.5	100
ORING-FKM-M25-2_MPX	M 25 x 2,0	22.0	2	100
ORING-FKM-M32-2_MPX	M 32 x 2,0	28.0	2	50
ORING-FKM-M40-2_MPX	M 40 x 2,0	36.0	2	50
ORING-FKM-M50-2_MPX	M 50 x 2,0	46.0	2	25
ORING-FKM-M63-2_MPX	M 63 x 2,0	57.0	2	25

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.