



SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M



SKINTOP® MS-M



SKINTOP® MSR-M

Avantages

- Fiabilité maximale
- Décharge en traction optimale
- Plage de serrage large et variée

Applications

SKINTOP® MS-M

- Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
- Industrie chimique
- Mesure et contrôle
- Fabrication de machines et d'appareils
- Ingénierie industrielle

SKINTOP® MSR-M

- Équipé d'une garniture d'étanchéité réductrice permettant le montage étanche des fils ou des câbles de diamètres extérieurs réduits

Homologations/références de la norme

- UL File n° E79903

Constitution du produit

- Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
- Base pour informations techniques DIN IEC 62444

INFO

- Dimensions SKINTOP® MS-M 75x1,5 à 110x2 avec contact à lamelle double innovant. Facilite le montage de câbles de grosses sections.
- Avec homologation IP69 ! Sécurité fonctionnelle éprouvée, même en cas de processus de nettoyage extrêmes de machines et installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et d'eau chaude !

Caractéristiques techniques



Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID : EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class-Description : Presse-étoupe



Attention
Cotes de montage et couples de serrage cf. tableau T21



Matériau
Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR



Indice de protection
IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12



Plage de température
Dynamique : de -25 °C à 100 °C
Statique : -40 °C à +100 °C

Numéro d'article	Désignation article/ Dimension	Ø F mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm	Pièces/ conditionnement
SKINTOP® MS-M						
MS-M-M12_MPX	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6.5	100
MS-M-M16_MPX	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
MS-M-M20_MPX	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8.5	50
MS-M-M25_MPX	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
MS-M-M32_MPX	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
MS-M-M40_MPX	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
MS-M-M50_MPX	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
MS-M-M63_MPX	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5
MS-M-M63PLUS_MPX	M 63 x 1,5 plus	44 - 55.0	75	65.5	15	5
MS-M-M75_MPX	M 75 x 1,5	58 - 68.0	95	105.0	15	1
MS-M-M90_MPX	M 90 x 2	66 - 78.0	115	135.5	20	1
MS-M-M110_MPX	M 110 x 2	86 - 98.0	135	154.0	25	1
SKINTOP® MSR-M						
MSR-M-M12_MPX	M 12 x 1,5	2 - 5.0	16	26.5	6.5	100
MSR-M-M16_MPX	M 16 x 1,5	2 - 7.0	20	33.0	7	100
MSR-M-M20_MPX	M 20 x 1,5	5 - 10.0	24	37.0	8.5	50
MSR-M-M25_MPX	M 25 x 1,5	6 - 13.0	29	38.5	8	25
MSR-M-M32_MPX	M 32 x 1,5	7 - 15.0	36	45.5	9	25
MSR-M-M40_MPX	40 x 1,5	15 - 23.0	45	48.0	9	10
MSR-M-M50_MPX	50 x 1,5	22 - 29.0	54	55.5	10	5
MSR-M-M63_MPX	M 63 x 1,5	28 - 39.0	67	61.3	15	5
MSR-M-M75_MPX	M 75 x 1,5	53 - 63.0	95	105.0	15	1
MSR-M-M110_MPX	M 110 x 2	76 - 88.0	135	154.0	25	1

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.