


SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL



SKINTOP® MS-M-XL



SKINTOP® MSR-M-XL



INFO

- Avec homologation IP69 ! Sécurité fonctionnelle éprouvée, même en cas de processus de nettoyage extrêmes de machines et installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et d'eau chaude !

Avantages

- Conçu pour les parois épaisses
- Fiabilité maximale
- Décharge en traction optimale
- Plage de serrage large et variée

Applications

SKINTOP® MS-M-XL

- Long filetage de raccordement pour les parois épaisses
- Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
- Industrie chimique
- Mesure et contrôle
- Fabrication de machines et d'appareils

SKINTOP® MSR-M-XL

- Équipé d'une garniture d'étanchéité réductrice permettant le montage étanche des fils ou des câbles de diamètres extérieurs réduits

Homologations/références de la norme

- UL File n° E79903

Constitution du produit

- Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
- Base pour informations techniques DIN IEC 62444

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID : EC000441
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description : Presse-étoupe

Attention
 Cotes de montage et couples de serrage cf. tableau T21

Matériau
 Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR Joint torique : NBR

IP
 Indice de protection
 IP 68 - 10 bar
 IP 69
 NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Plage de température
 Dynamique : de -25 °C à 100 °C
 Statique : -40 °C à +100 °C

Numéro d'article	Désignation article/ Dimension	Ø F mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm	Pièces/ conditionnement
SKINTOP® MS-M-XL						
MS-M-XL-M12_MPX	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	32.0	12	100
MS-M-XL-M16_MPX	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	50
MS-M-XL-M20_MPX	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	41.0	12	50
MS-M-XL-M25_MPX	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	42.5	12	25
MS-M-XL-M32_MPX	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	51.5	15	25
MS-M-XL-M40_MPX	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	54.5	15	10
MS-M-XL-M50_MPX	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	60.5	15	5
SKINTOP® MSR-M-XL						
MSR-M-XL-M12_MPX	M 12 x 1,5	2 - 5.0	16	32.0	12	100
MSR-M-XL-M16_MPX	M 16 x 1,5	2 - 7.0	20	38.0	12	50
MSR-M-XL-M20_MPX	M 20 x 1,5	5 - 10.0	24	41.0	12	50
MSR-M-XL-M25_MPX	M 25 x 1,5	6 - 13.0	29	42.5	12	25
MSR-M-XL-M32_MPX	M 32 x 1,5	7 - 15.0	36	51.5	15	25
MSR-M-XL-M40_MPX	M 40 x 1,5	15 - 23.0	45	54.5	15	10
MSR-M-XL-M50_MPX	M 50 x 1,5	22 - 29.0	54	60.5	15	5

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.