

SKINDICHT® SM-M INOX



Applicazione

- In tutti i casi in cui il pressacavo deve essere controbloccato o le pareti sottili della custodia ammettono solo fori passanti.

Costruzione

- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

INFO

- Controdado metrico in acciaio inox

Dati tecnici



Classificazione ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940

Descrizione classe ETIM 5.0/6.0:

Controdado per pressacavo



Materiale

Acciaio inox 303



Campo di temperatura

da -60°C a +200°C

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Spessore (mm)	Misura della chiave SW mm	Ø esterno (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SM-M INOX					
SM-M-M12-INOX_MPX	M 12 x 1,5	2.8	17	16.5	10
SM-M-M16-INOX_MPX	M 16 x 1,5	2.8	19	20.9	10
SM-M-M20-INOX_MPX	M 20 x 1,5	3.0	24	26.7	10
SM-M-M25-INOX_MPX	M 25 x 1,5	3.5	30	33.0	10
SM-M-M32-INOX_MPX	M 32 x 1,5	4.0	36	39.0	10
SM-M-M40-INOX_MPX	M 40 x 1,5	5.0	46	50.0	10
SM-M-M50-INOX_MPX	M 50 x 1,5	5.0	55	60.0	10
SM-M-M63-INOX_MPX	M 63 x 1,5	6.0	70	78.0	10

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.