



## SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M



SKINTOP® MS-M



SKINTOP® MSR-M

### Vantaggi

- Massima affidabilità
- Ottimale scarico della trazione
- Campi di serraggio variabili e ampi

### Applicazione

#### SKINTOP® MS-M

- In ambienti con particolari esigenze di stabilità meccanica e chimica.
- Industria chimica
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
- Costruzione di macchine e macchinari
- Impianti industriali

#### SKINTOP® MSR-M

- Con guarnizione di serraggio ridotta per cavi di diametro ridotto

### Riferimenti normativi/approvazioni

- UL File n. E79903

### Costruzione

- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### INFO

- SKINTOP® MS-M con misure da M75x1,5 a M110x2 con innovativo sistema a doppia lamella. Semplicità nell'installazione di cavi con grandi diametri.
- Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

### Dati tecnici



#### Classificazione ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441  
Descrizione classe ETIM 5.0/6.0:  
Controdado



#### Attenzione

Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21



#### Materiale

Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR



#### Grado di protezione

IP 68 - 10 bar  
IP 69 (M12 - M63)  
NEMA Type 1, 4x, 6, 12



#### Campo di temperatura

Posa mobile: da -25°C a +100°C  
Statico: da -40°C a +100°C

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C (mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
<b>SKINTOP® MS-M</b>						
MS-M-M12_MPX	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6.5	100
MS-M-M16_MPX	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
MS-M-M20_MPX	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8.5	50
MS-M-M25_MPX	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
MS-M-M32_MPX	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
MS-M-M40_MPX	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
MS-M-M50_MPX	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
MS-M-M63_MPX	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5
MS-M-M63PLUS_MPX	M 63 x 1,5 plus	44 - 55.0	75	65.5	15	5
MS-M-M75_MPX	M 75 x 1,5	58 - 68.0	95	105.0	15	1
MS-M-M90_MPX	M 90 x 2	66 - 78.0	115	135.5	20	1
MS-M-M110_MPX	M 110 x 2	86 - 98.0	135	154.0	25	1
<b>SKINTOP® MSR-M</b>						
53112100	M 12 x 1,5	2 - 5.0	16	26.5	6.5	100
53112110	M 16 x 1,5	2 - 7.0	20	33.0	7	100
53112120	M 20 x 1,5	5 - 10.0	24	37.0	8.5	50
53112130	M 25 x 1,5	6 - 13.0	29	38.5	8	25
53112140	M 32 x 1,5	7 - 15.0	36	45.5	9	25
53112150	40 x 1,5	15 - 23.0	45	48.0	9	10
53112160	50 x 1,5	22 - 29.0	54	55.5	10	5
53112170	M 63 x 1,5	28 - 39.0	67	61.3	15	5
53112511	M 75 x 1,5	53 - 63.0	95	105.0	15	1

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.