


## SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL



SKINTOP® MS-M-XL



SKINTOP® MSR-M-XL



### INFO

- Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropultrici e acqua bollente!

### Vantaggi

- Speciale per pareti di spessore elevato
- Massima affidabilità
- Ottimale scarico della trazione
- Campi di serraggio variabili e ampi

### Applicazione

#### SKINTOP® MS-M-XL

- Con filettatura lunga per applicazioni con pareti di spessore maggiore.
- In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose
- Industria chimica
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
- Costruzione di macchine e macchinari

#### SKINTOP® MSR-M-XL

- Con guarnizione di serraggio ridotta per cavi di diametro ridotto

### Riferimenti normativi/approvazioni

- UL File n. E79903

### Costruzione

- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Dati tecnici

**Classificazione ETIM 5/6**  
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441  
Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressacavo

**Attenzione**  
Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21

**Materiale**  
Corpo: ottone nichelato  
Inserto: poliammide  
Guarnizione: CR  
O-ring: NBR

**IP**  
IP 68 - 10 bar  
IP 69  
NEMA Type 1, 4x, 6, 12

**Campo di temperatura**  
Posa mobile: da -25°C a +100°C  
Statico: da -40°C a +100°C

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C (mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
<b>SKINTOP® MS-M-XL</b>						
MS-M-XL-M12_MPX	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	32.0	12	100
MS-M-XL-M16_MPX	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	50
MS-M-XL-M20_MPX	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	41.0	12	50
MS-M-XL-M25_MPX	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	42.5	12	25
MS-M-XL-M32_MPX	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	51.5	15	25
MS-M-XL-M40_MPX	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	54.5	15	10
MS-M-XL-M50_MPX	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	60.5	15	5
<b>SKINTOP® MSR-M-XL</b>						
MSR-M-XL-M12_MPX	M 12 x 1,5	2 - 5.0	16	32.0	12	100
MSR-M-XL-M16_MPX	M 16 x 1,5	2 - 7.0	20	38.0	12	50
MSR-M-XL-M20_MPX	M 20 x 1,5	5 - 10.0	24	41.0	12	50
MSR-M-XL-M25_MPX	M 25 x 1,5	6 - 13.0	29	42.5	12	25
MSR-M-XL-M32_MPX	M 32 x 1,5	7 - 15.0	36	51.5	15	25
MSR-M-XL-M40_MPX	M 40 x 1,5	15 - 23.0	45	54.5	15	10
MSR-M-XL-M50_MPX	M 50 x 1,5	22 - 29.0	54	60.5	15	5

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.