

# SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE LABERINTO CON PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y LOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN IP 56

Los sistemas de filtración están realizados completamente en acero inoxidable AISI 304L (Wnr 1.4307) con sistema de protección de salpicaduras de laberinto.

Se montan completamente fuera de la estructura, facilitando la sustitución de la tela filtrante sin acceder al interior del cuadro.

Todos están preparados para ser combinados con los sistemas de ventilación MPGAMMA (los ventiladores se deben montar dentro del cuadro), y se suministran en kit con plantilla de perforación, bajo petición, se pueden realizar las perforaciones en la carpintería en la fábrica.



CÓDIGO	ANCHO (A)	ALTURA (B)=(B1+B2)	PROFUNDIDAD (C)	DISTANCIA ENTRE EJES D x E	CORTE DEL PANEL F x G	VENTILACIÓN ASOCIADA	REJILLA DE VENTILACIÓN	GRADO IP
ACC014N	215	270=(125+145)	62	140 x 170	125 x 125	ACC015N	120 x 120	IP56
ACC036N	315	370=(175+195)	70	240 x 270	224 x 224	ACC035N	Ø150	IP56

