

SISTEMI DI FILTRAGGIO A LABIRINTO CON CUFFIA INOX E RELATIVI SISTEMI DI VENTILAZIONE IP 56

I sistemi di filtraggio sono completamente realizzati in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307) con sistema proteggi-spruzzi a labirinto.

Vengono montati completamente all'esterno della struttura, facilitando la sostituzione del pannello filtrante senza accedere all'interno del quadro.

Sono tutti predisposti per essere abbinati ai sistemi di ventilazione MPGAMMA (i ventilatori devono essere montati all'interno del quadro), e vengono forniti in kit con dima di foratura e, a richiesta, è possibile eseguire le forature sulla carpenteria in fabbrica.



CODICE	LARGHEZZA (A)	ALTEZZA (B)=(B1+B2)	PROFONDITÀ (C)	INTERASSE D x E	TAGLIO PANNELLO F x G	VENTILAZIONE ASSOCIATA	GRIGLIA VENTILAZIONE	IP GRADE
ACC014N	215	270=(125+145)	62	140 x 170	125 x 125	ACC015N	120 x 120	IP56
ACC036N	315	370=(175+195)	70	240 x 270	224 x 224	ACC035N	Ø150	IP56

